

Fichas Técnicas



Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

LACA ACABADO BRILLO 202



DESCRIPCION

Laca nitrocelulósica transparente de buena calidad para acabado de la madera en interiores.

PROPIEDADES

Secado rápido, excelente resistencia al frote, buen brillo, tacto agradable, y buenas propiedades químicas y mecánicas en general.

APLICACIONES

Producto de acabado decorativo, recomendado para cualquier tipo de madera, aplicándolo sobre nuestro Fondo EMN Tapaporos (nitrocelulósico) o bien sobre nuestros fondos poliuretano.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Brillante.
Brillo 60/60: >80%.
Nivelación: Excelente.
Transparencia: Total.
Secado tacto: 15 +/- 7 minutos a 25 +/- 8ºC.
Apilado: 8 horas mínimo.
Rendimiento: 120 ml/m^2 aproximadamente.
Viscosidad: 30 +/- 15" F-4 (copa Ford nº4) a 25 +/- 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad: 0,95 +/- 0,10 g/cc a 25 +/- 8ºC (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Estabilidad en envase: Hasta un año en envase original cerrado (a 18-25ºC).
Utensilios: Limpieza con nuestro Disolvente Limpieza, Nitro o Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar libre de polvo, grasa o suciedad. En una superficie normal fondeada, lijado del fondo y eliminación del polvo.

MODO DE EMPLEO

diluir con un 5-15% de nuestro disolvente nitro o universal.
se aplica a pistola cruzando las pasadas para conseguir un perfecto acabado.

RECOMENDACIONES

para diluir el producto solamente emplear nuestro disolvente nitro o universal.

PRESENTACION

Disponible en tamaño 5 litros y 20 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 31/01/12

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.